

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARNITY					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne			
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.1	D- 01.01.01	równinnym	km	0.80	
		0.796		RAZEM	0.80
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.1	D- 01.01.01	równinnym	km	0.80	
		0.796		RAZEM	0.80
3		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.1	D- 01.01.01	równinnym - pomiar powykonawczy	km	0.80	
		0.796		RAZEM	0.80
4		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe wraz z odwozem (odwóz	m		
d.1.1	D- 01.02.04	kosztem i staraniem wykonawcy)	m	13.00	
		6.0+7.0		RAZEM	13.00
5		Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe wraz z odwozem (odwóz	m³		
d.1.1	D- 01.02.04	kosztem i staraniem wykonawcy)	m³	1.44	
		2.0*2.0*0.2*1.8		RAZEM	1.44
6		Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony)	m³		
d.1.1	D- 01.02.02		m³	2387.40	
		<jezdni>795.8*1.5*2		RAZEM	2387.40
7		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z od-	ha		
d.1.1	D- 01.02.01	wozem (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	ha	0.16	
		795.8*1*2.0/10000		RAZEM	0.16
1.2		PRZEPUSTY W CIAGU DROGI GMINNEJ - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń			
8		Przepusty rurowe pod jezdnią i zjazdami - ława fundamentowa z mieszanki	m³		
d.1.2	D- 03.01.03a	piaskowo - żwirowej 0/20 gr. 20 cm po zagęszczeniu	m³	3.20	
		2*8.0*0.2*1		RAZEM	3.20
9		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.1.2	D- 03.01.03a		m	16.00	
		2*8		RAZEM	16.00
10		Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.1.2	D- 03.01.03a		ściank.	3.00	
		3		RAZEM	3.00
11		Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach	m²		
d.1.2	D- 03.01.03a	o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym (nad i pod rurą śred. 60	m²	32.00	
		cm - przepusty pod jezdnią i zjazdem)		RAZEM	32.00
		2*8.0*2.0			
12		Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypianiem - zasypka z mieszanki piaskowo	m³		
d.1.2	D- 02.03.01	- żwirowej 0/32mm	m³	22.40	
		2*8.0*2.0*1.0*0.7		RAZEM	22.40
13		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m³		
d.1.2	D- 02.01.01		m³	22.40	
		2*8.0*2.0*1.0*0.7		RAZEM	22.40
14		Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grubości 30 cm	m		
d.1.2	D- 06.01.01		m	500.00	
		500		RAZEM	500.00
1.3		JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
15		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m²		
d.1.3	D- 04.01.01	cie kat. I-IV głębokości 30 cm	m²	1193.70	
		795.8*1.50		RAZEM	1193.70
16		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²		
d.1.3	D- 04.01.01	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	1193.70	
		795.8*1.5		RAZEM	1193.70
17		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m²		
d.1.3	D- 04.02.01	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m²	1193.70	
		795.8*1.50		RAZEM	1193.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1.3 D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 795,8*1,5	m ²	1193,70	
				RAZEM	1193,70
19	d.1.3 D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 795,80*5,8	m ²	4615,64	
				RAZEM	4615,64
20	d.1.3 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 3963,3*1,02	m ²	4042,57	
				RAZEM	4042,57
21	d.1.3 D- 04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 3963,3*1,02	m ²	4042,57	
				RAZEM	4042,57
22	d.1.3 D- 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4 cm 3963,3*1,02	m ²	4042,57	
				RAZEM	4042,57
23	d.1.3 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3963,3	m ²	3963,30	
				RAZEM	3963,30
24	d.1.3 D- 04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 3963,3	m ²	3963,30	
				RAZEM	3963,30
25	d.1.3 D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna AC11S- grubość po zagęszczeniu 4 cm 3963,3	m ²	3963,30	
				RAZEM	3963,30
1.4		ZJAZDY - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
26	d.1.4 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
27	d.1.4 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
28	d.1.4 D- 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
29	d.1.4 D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
30	d.1.4 D- 04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
31	d.1.4 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
32	d.1.4 D- 04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
33	d.1.4 D- 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4 cm 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
34	d.1.4 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
35	d.1.4 D- 04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
36	d.1.4 D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna AC11S- grubość po zagęszczeniu 4 cm 107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie			
37		Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni i zjazdów szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.5	D- 04.04.02	1570.1*0.75	m ²	1177.58	
				RAZEM	1177.58
1.6		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porządkowanie terenu			
38		Regulacja podłączenia zjazdu z drogą do posesji kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm	m ²		
d.1.6	D- 06.03.01a	(5.0*3)*5	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
39		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III. Porządkowanie terenu wokół.	m ²		
d.1.6	D- 06.01.01	(795.8*1.50)*2.0	m ²	2387.40	
				RAZEM	2387.40
40		Humusowanie skarp nasypów i wykopów z obsianiem trawą.	m ²		
d.1.6	D- 06.01.01	795.8*1.5*2	m ²	2387.40	
				RAZEM	2387.40
41		Barlery ochronne stalowe jednostronne N2W4 A (SP-06/4)	m		
d.1.6	D- 07.05.01	48	m	48.00	
				RAZEM	48.00